

FORD RANGER D/CAB XLT 3.2D 4WD

INFORMATIONS GÉNÉRALES
pays d'origine Afrique du Sud
niveau d'émissions 1
année du modèle 2013
conduite à gauche

MOTEUR
cylindrée du moteur (cm³) 3.198
moteur (cyl) 5
puissance moteur DIN 200
puissance moteur (kW / tr/min) 147/3.000
couple (Nm / tr/min) 470/1.500-2.750
type de carburant (I5) diesel
type de moteur turbo avec refroidisseur intermédiaire
injection directe à rampe commune
compensateur d'altitude
suspension, avant bras superposés
suspension, ressort à lames à l'arrière
sélection électronique 4x4 en marche (ESOF)
capacité du réservoir (L) 80
transmission 6 vitesses automatique

CONFORT ET COMMODITÉ
air conditionné manuel zone unique
direction assistée
vitres électriques, avant & arrière
vitres électriques, ouverture une pression, conducteur
écran d'affichage couleur 4,2 pouces
radio AM/FM/CD & MP3 avec 4 haut-parleurs

SÉCURITÉ & PROTECTION
airbags conducteur/pass./latéraux
freins, système anti-blocage (ABS)
freins, à disques à l'avant
freins, à tambours à l'arrière
verrouillage centralisé
différentiel à glissement limité
ceintures de sécurité avant 2x3 points,
rétracteur à blocage d'urgence
ceintures de sécurité arrière 2x3 points + 1x2 points
volant inclinable
barres de renfort latéral
entrée sans clé à télécommande
alarme volumétrique

INTÉRIEUR
prise électrique auxiliaire
revêtement de sol moquette
mode d'emploi en anglais
appuie-tête
tapis de sol, conducteur seulement
mode d'emploi en anglais
appuie-tête
tapis de sol, revêtement avant & arrière

EXTÉRIEUR
pare-chocs, couleur carrosserie à l'avant et à l'arrière
grille noire
ailes avant
rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
essuie-glaces, avant à balayage intermittent
points d'arrimage intérieurs (à l'intérieur de la benne)
dégivrage lunette arrière
phares antibrouillard à l'avant

SIÈGES
nombre de sièges 5
sièges, séparés à l'avant
sièges, banquette à l'arrière
siège conducteur réglable manuellement dans 4 directions
siège passager réglable manuellement dans 4 directions
garniture tissu

PNEUMATIQUES
jantes alliage
pneus 265/65R17
roue de secours sous le chassis
trousse à outils pour changer la roue

POIDS & DIMENSIONS
longueur (mm) 5.423
hauteur (mm) 1.848
largeur (mm) 1.850
poids à vide (kg) 2.140
charge utile (kg) 985
poids total en charge (kg) 3.200
garde au sol (mm) 230
empattement (mm) 3.220
profondeur de gué (mm) 800
benne, hauteur (mm) 511
benne, longueur (mm) 1.549
benne, largeur (mm) 1.139 (entre les roues)
volume de la benne (m³) 1,18

COULEURS
frozen white
colorado red
moondust silver
thunder
ocean blue
sea grey
panther black
copper red

